



SKLO+GLAS

научно-производственное объединение

Украина 61002, Харьков, Гиршмана 9
(057)7143 000

www.sklo-plus-glas.com
info@sklo-plus-glas.com

Требования к оригинал-макету для ЛАЗЕРНОЙ и ПЛОТТЕРНОЙ порезки

Оригинал-макет считается готовым для передачи на производство, если:

1. Формат файла только *cdr (CorelDraw 5 или более ранние версии);
*eps (Adobe, Corel)
2. Масштаб макета 1:1.
3. Все шрифты и объекты переведены в "кривые" (Convert To Curves).
4. Отсутствуют незамкнутые и пересекающиеся контуры, изломы, ступеньки, плохосопряженные дуги.
Толщина контуров объекта = "Hairline".
Если необходимо, чтобы объект в макете был с контуром, используйте "интерактивный контур".
5. Объекты построены по min количеству точек (но не менее 2 точек).
Объединяйте объекты "group" НЕ "combine". Объекты не должны накладываться.
6. Макет предоставлен во Фронтальном (НЕ зеркальном виде)
7. Min высота букв в макете - 5 мм (>4 кегль).
8. При составлении макета на резку необходимо учитывать все ограничения, МАХ размер макета составляет 960x2500 мм (для плоттера) и 3210x2250 мм (для лазера).

* На макете нужно указывать основу стекла прозрачным цветом, а участки подверженные травлению ЗАЛИВАТЬ ЦВЕТОМ, например сатинирование – серым, глубокое травление – черным. Это позволяет контролировать замкнутость контуров.

** Если рисунок необходимо нанести на тыльную сторону изделия, нужно четко формулировать в файле к какой стороне стекла относиться данный вид, при этом схематично обозначить расположение петель, ручек или другой фурнитуры, исключающей возможность неправильного расположения рисунка.

***ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОНТРОЛЬ в "каркасном" режиме (Wireframe), ТОЛЬКО те линии, которые ВИДНЫ в этом режиме, будут порезаны.